



Abriebfester, ölbeständiger und mit Polyurethan ummantelter Metall-Schutzschlauch; extrem robust und flüssigkeitsdicht; doppelt gefalztes Metallprofil

Anwendungen

- Kabelschutz: Kabelschutzschlauch, Elektroinstallation, Schaltanlagenbau, Schaltschrankinstallation, Kabelkonfektionierung

Eigenschaften

- IP 68 nach EN/ IEC60529
- guter Abschirmfaktor (EMV)
- hochflexibel
- hoch abriebfest

- erhöhte Zug-, Druck- und Schlagfestigkeit
- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- RoHS konform

Temperaturbereich

- -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C

Konstruktion, Werkstoff
 profiliertes Metallband, Stahl verzinkt; doppelt gefalztes Profil; Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®)

Liefervarianten

- weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
- metallicblau (Standard)
- Sonderfarben: voll eingefärbt
- kundenspez. Sonderaufdruck

Nennweite Anschluss-teil mm	Ø-Innen mm	Ø-Außen mm	Biege-radius (Schlauchmitte) mm	Gewicht kg/m	VPE m	Bestellnummer
10	7	10	44	0,13	10	151-3010-9010
10	7	10	44	0,13	50	151-3010-9050
14	10	14	48	0,16	10	151-3014-9010
14	10	14	48	0,16	50	151-3014-9050
17	13	17	65	0,28	10	151-3017-9010
17	13	17	65	0,28	50	151-3017-9050
19	15	19	70	0,32	10	151-3019-9010
19	15	19	70	0,32	50	151-3019-9050
21	17	21	77	0,35	10	151-3021-9010
21	17	21	77	0,35	50	151-3021-9050
27	22	27	101	0,45	10	151-3027-9010
27	22	27	101	0,45	50	151-3027-9050
36	30	36	146	0,85	10	151-3036-9010
36	30	36	146	0,85	25	151-3036-9025
45	38	45	188	1,10	10	151-3045-9010
45	38	45	188	1,10	25	151-3045-9025
52	46	52	225	1,30	10	151-3052-9010
52	46	52	225	1,30	25	151-3052-9025
56	50	56	240	1,40	10	151-3056-9010
56	50	56	240	1,40	25	151-3056-9025

Zubehör



AU 159



GK 169



GM 164

Weitere Technische Daten unter www.norres.com. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.

Vibrplast AG

Wittenwilerstrasse 25, 8355 Aadorf

+41 (0) 52 368 00 50 / info@vibrplast.ch / www.vibrplast.ch