



Parallelgewellter Kunststoff-Schutzschlauch aus PA6; hochflexibel und flüssigkeitsdicht

Anwendungen

- Kabelschutz: Kabelschutzschlauch, Elektroinstallation, Schaltanlagenbau, Schaltschrankinstallation, Kabelkonfektionierung

Eigenschaften

- IP 68 nach EN/ IEC 60529

Temperaturbereich

- -40°C bis +120°C
- 

Konstruktion, Werkstoff

NORDUC® Konstruktion

1. Wandung: hochwertiges Polyamid (PA)

Liefervarianten

- weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Nennweite Anschluss-teil mm	Ø-Innen mm	Ø-Außen mm	Biege-radius (Schlauchmitte) mm	Gewicht kg/m	VPE m	Bestellnummer
<b>geschlitzt, schwarz</b>						
7,5	7,0	10,0	-	0,022	50	134-3010-9155
8,5	8,4	11,7	-	0,024	50	134-3012-9155
10	9,9	13,0	-	0,025	50	134-3013-9155
13	12,7	15,8	-	0,037	50	134-3016-9155
17	16,6	21,2	-	0,055	50	134-3021-9155
23	23,2	28,3	-	0,090	50	134-3028-9155
29	29,0	34,5	-	0,125	25	134-3035-9156
37	36,0	42,4	-	0,172	25	134-3042-9156
50	47,7	54,0	-	0,225	25	134-3054-9156
<b>zweiteilig, schwarz</b>						
8,5	6,2	11,2	70	0,031	50	134-3011-9151
10	7,9	12,9	75	0,040	50	134-3013-9151
13	10,3	15,8	100	0,070	50	134-3016-9151
17	13,9	21,0	120	0,093	50	134-3021-9151
23	20,5	28,3	170	0,140	50	134-3028-9151
29	26,6	34,5	180	0,185	25	134-3035-9152
37	32,0	41,8	200	0,275	25	134-3042-9152
50	43,0	54,2	240	0,320	25	134-3054-9152
<b>schwarz</b>						
8,5	8,4	11,7	15	0,024	50	134-3012-9050
10	9,9	13,0	20	0,025	50	134-3013-9050
13	12,7	15,8	35	0,037	50	134-3016-9050
17	16,6	21,2	45	0,055	50	134-3021-9050
23	23,2	28,3	55	0,090	50	134-3028-9050
29	29,0	34,5	65	0,125	25	134-3035-9025
37	36,0	42,4	90	0,172	25	134-3042-9025
50	47,7	54,0	100	0,225	25	134-3054-9025

Weitere Technische Daten unter [www.norres.com](http://www.norres.com). Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.

Nennweite Anschluss- teil mm	Ø-Innen mm	Ø-Außen mm	Biege- radius (Schlauchmitte) mm	Gewicht kg/m	VPE m	Bestellnummer
<b>grau</b>						
8,5	8,4	11,7	15	0,024	50	134-3012-9150
10	9,9	13,0	20	0,025	50	134-3013-9150
13	12,7	15,8	35	0,037	50	134-3016-9150
17	16,6	21,2	45	0,055	50	134-3021-9150
23	23,2	28,3	55	0,090	50	134-3028-9150
29	29,0	34,5	65	0,125	25	134-3035-9125
37	36,0	42,4	90	0,172	25	134-3042-9125
50	47,7	54,0	100	0,225	25	134-3054-9125

## Zubehör



NORDUC® A 183



GK 169

Weitere Technische Daten unter [www.norres.com](http://www.norres.com). Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.