



Leichter und innen glatter
Kunststoff-Schutzschlauch; flüssigkeitsdicht;
Spirale: Hart-PVC

Anwendungen

- Kabelschutz: Kabelschutzschlauch, Elektroinstallation, Schaltanlagenbau, Schaltschrankinstallation, Kabelkonfektionierung

Eigenschaften

- IP 68 nach EN/ IEC 60529
- hochflexibel
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit

- gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform

Temperaturbereich

- -20°C bis 70°C
- kurzzeitig bis 80°C

Konstruktion, Werkstoff

NORPLAST® Konstruktion

1. in der Wandung eingebettete Hartkunststoffwendel; Spirale: Hart-PVC; Wandung: hochwertiges Weich-PVC

Liefervarianten

- weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
- grau (Standard)

| Nennweite Anschluss- teil mm | Ø-Innen mm | Ø-Außen mm | Biege- radius (Schlauchmitte) mm | Gewicht kg/m | VPE m | Bestellnummer |
|------------------------------------|---------------|---------------|---|-----------------|----------|---------------|
| 10 | 7 | 10 | 15 | 0,050 | 10 | 112-3010-9010 |
| 10 | 7 | 10 | 15 | 0,050 | 50 | 112-3010-9050 |
| 14 | 10 | 14 | 21 | 0,060 | 10 | 112-3014-9010 |
| 14 | 10 | 14 | 21 | 0,060 | 50 | 112-3014-9050 |
| 17 | 13 | 17 | 26 | 0,070 | 10 | 112-3017-9010 |
| 17 | 13 | 17 | 26 | 0,070 | 50 | 112-3017-9050 |
| 19 | 15 | 19 | 29 | 0,100 | 10 | 112-3019-9010 |
| 19 | 15 | 19 | 29 | 0,100 | 50 | 112-3019-9050 |
| 21 | 16 | 21 | 32 | 0,120 | 10 | 112-3021-9010 |
| 21 | 16 | 21 | 32 | 0,120 | 50 | 112-3021-9050 |
| 27 | 21 | 27 | 41 | 0,200 | 10 | 112-3027-9010 |
| 27 | 21 | 27 | 41 | 0,200 | 50 | 112-3027-9050 |
| 36 | 29 | 36 | 54 | 0,250 | 10 | 112-3036-9010 |
| 36 | 29 | 36 | 54 | 0,250 | 25 | 112-3036-9025 |
| 45 | 38 | 45 | 68 | 0,380 | 10 | 112-3045-9010 |
| 45 | 38 | 45 | 68 | 0,380 | 25 | 112-3045-9025 |
| 56 | 48 | 56 | 84 | 0,480 | 10 | 112-3056-9010 |
| 56 | 48 | 56 | 84 | 0,480 | 25 | 112-3056-9025 |

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.

Zubehör



AD-K 180



AD-H 181



AU 159



GK 169



GM 164

Weitere Technische Daten unter www.norres.com. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.

Vibraplast AG

Wittenwilerstrasse 25, 8355 Aadorf

+41 (0) 52 368 00 50 / info@vibraplast.ch / www.vibraplast.ch